

Aquadur 3" Messing

der Trinkwasserflachschlauch

Datenblatt



Produktgruppe

Aquadur 3" Messing

Art.-Nr.	Bezeichnung
76760	Aquadur, B/75 mm, 5 m MS
76761	Aquadur, B/75 mm, 15 m MS
76762	Aquadur, B/75 mm, 20 m MS
76763	Aquadur, B/75 mm, 30 m MS

Kurzbeschreibung

der Trinkwasserflachschauch

Einsatzbereich

Wasser- und Trinkwasserversorgung in der Industrie, im Bauwesen, in der Landwirtschaft sowie als Trinkwasserübernahmeschlauch und Notversorgungsschlauch bei Feuerwehr und im Katastrophenschutz

Verwendung

Verwendbarkeit Trinkwasser: für Kaltwasser bis +23 °C geeignet

Technische Kurzbeschreibung

- sehr robuster Trinkwasserschlauch mit einer Innen- und Außenschicht aus hermoplastischem Polyurethan
- der Flachschauch wird im Extrusionsprozess durch eine Einlage aus 100 % sehr reißfestem Polyestergewebe gepresst und ist daher extrem strapazierfähig. Der Aquadur weist eine hohe Abriebfestigkeit auf, ist sehr flexibel sowie alterungs- und ozonbeständig. Durch seine sehr glatte Innen- und Außenfläche ist zudem der Druckverlust minimal
- sehr druckbeständig (Betriebsdruck bis 17 bar), trotzdem sehr flexibel, robust und überfahrbar, deswegen auch gut geeignet für den Außeneinsatz
- völlig geruchs- und geschmacksneutral entspricht der Aquadur den Normen KTW A (UBA-Leitlinie für Kaltwasser) und DVGW W270, sowie BS 6920-1:2000 (WRAS)
- mit eingebundenen VA- bzw. Messing- Storzkupplungen, Dichtungen nach KTW und DVGW
- Wichtiger Hinweis: Trinkwasserschläuche sind vor und nach jedem Gebrauch zu reinigen, zu spülen und zu desinfizieren!
- Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C

Betriebsdaten

Art.-Nr.	76760	76761	76762	76763
Betriebsdruck (in bar)		17 bar	17 bar	17 bar
Mindestberstdruck (in bar)		50 bar	50 bar	50 bar

Aquadur 3" Messing

Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

Art.-Nr.	76760	76761	76762	76763
Druckträger	reifestes Polyestergewebe			
Schlauchseele	blaue, glatte Innenschicht aus thermoplastischem PUR (Polyurethan)			
Schlauchdecke	blaue, glatte Auenschicht aus thermoplastischem PUR mit hoher Abriebfestigkeit, sehr flexibel, alterungs- und ozonbestndig			
Produkteigenschaften	geeignet fr Kaltwasser, hohe Flexibilitt bei gleichzeitiger Stabilitt, berfahrbar, vllig geruchs- und geschmacksneutral, einfache Reinigung und Desinfektion, keine Trocknung erforderlich			
Normen / Richtlinien	geprft nach KTW A (UBA-Leitlinie), DVGW W270 und BS 6920-1:2000 (WRAS)			

Mae & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	76760	76761	76762	76763
Lnge	200	300	350	400
Hhe	200	300	350	400
Tiefe/Breite	90			
Gesamtgewicht (kg)	3,9	11,7	15,6	23,4
Nennweite (Zoll/Inch)	3"			
Innendurchmesser (mm)	75			
Wandstrke (mm)	2,9			
Gewicht (g/m)	780			
Lnge (m)	5	15	20	30