

Tempo Dual Select

Elektronischer Bewässerungscomputer

Datenblatt



Produktgruppe

Tempo Dual Select

Art.-Nr.	Bezeichnung
CL84880000	Tempo Dual Select

Kurzbeschreibung

Elektronischer Bewässerungscomputer

Einsatzbereich

Garten-, Terrassen-, Balkon-, und Gewächshausbewässerung

Anwendungsgebiet

kleine bis mittelgroße Gärten, Gewächshäuser, Anzucht- und Pflanzbeete

Verwendung

Bewässerungscomputer zur automatischen Regelung der Wasserversorgung für oberirdische und unterirdische Bewässerungssysteme.

Produktbeschreibung

Der hochwertige elektronische 2-Kreis-Bewässerungscomputer Tempo Dual Select bietet 98 individuell einstellbare Programme, die über zwei Drehgriffe für Häufigkeit und Bewässerungszeit einfach angepasst werden können. Die Bewässerung erfolgt bis zu dreimal täglich oder wöchentlich, mit der Möglichkeit, bestimmte Wochentage auszuschließen. Die Dauer reicht je nach Programm von 1 Minute bis 1,5 Stunden. Praktische Tasten ermöglichen einen sofortigen oder verzögerten Start (1-23 Stunden) sowie eine manuelle 5-Minuten-Bewässerung. Das stoßfeste, witterungsbeständige ABS-Gehäuse schützt die wasserdichte Elektronik, ist jedoch nicht winterfest. Ein beleuchtetes LCD-Display zeigt Funktionen wie Programmierung und Restdauer an. Der Betrieb erfolgt mit zwei AA-Batterien (nicht enthalten), und das Gerät unterstützt einen Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar bei einer Durchflussmenge von 40 l/min. Ein 3/4"-Anschluss, ein Quick-Click-System, ein waschbarer Filter und ein klappbarer Schutzdeckel sorgen für einfache Handhabung. Ein kabelgebundener oder Funk-Regensensor ist optional anschließbar.

Technische Kurzbeschreibung

- hochwertiger elektronischer 2-Kreis Bewässerungscomputer
- 98 einstellbare Bewässerungsmöglichkeiten (+ off), durch einfache und schnelle Einstellung mit 2 Drehgriffen: einer mit 7 Häufigkeiten und einer mit 14 Bewässerungszeiten. Außerdem Tasten für den sofortigen oder 1-23 Stunden zeitverzögerten Start sowie Taste zum manuellen Öffnen für 5 Minuten (z.B. als Test)
- Bewässerungszyklus abhängig vom gewählten Programm bis zu 3 mal am Tag oder 1x pro Woche sowie Möglichkeit zum Ausschluss bestimmter Wochentage
- Bewässerungsdauer abhängig vom gewählten Programm von 1 Minuten bis zu einer Stunde und 30 Minuten
- Gehäuse aus ABS, stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest (frostfreie Installation) und mit perfekt wasserdichter Elektronik aufgrund isolierter elektronischer Teile
- mit kleinem LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung für die Anzeige der Funktionen (Programmierung, Restdauer, Bewässerungsdauer und Regensensor)
- Betrieb mit 2x 1,5V-Batterie Typ AA (nicht inklusive)
- Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar und einer Durchflussmenge von 40 l/min bei 5 bar
- mit 3/4" IG für Wasserhahnanschluss, Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click), waschbarem Filter, Kontrollleuchte und klappbarem transparentem Schutzdeckel
- optional erhältlicher Regensensor mit Kabel oder Funk-Regensensor anschließbar

Produktgruppe

Tempo Dual Select

Betriebsdaten

Art.-Nr.	CL84880000
Fördermedium Temperatur	+0°C bis +35°C
max. Anlagendruck	12 bar
Qualität Fördermedium (z.B. Sandgehalt, Beschaffenheit etc.)	sauber, frei von Festkörpern oder schleifenden Partikeln, nicht zähflüssig, nicht aggressiv, nicht kristallisiert und chemisch neutral, ähnlich den Eigenschaften von Wasser
Sonstiges 1	für 2 Leitungen 98 mögliche Programme und OFF einstellbar, Möglichkeit zum sofortigen oder 1-23 Stunden zeitverzögerten Start, manuelle Testfunktion mit 5 Minuten
Sonstiges 2	Anschlussmöglichkeit für Regensensor mit Kabel oder Funk-Regensensor

Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

Art.-Nr.	CL84880000
Anschlusskabel	nein
Sonstiges 3	waschbarer Filter, LCD-Display zur Funktionsanzeige

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	CL84880000
Länge	150
Höhe	163
Tiefe/Breite	111
Gesamtgewicht (kg)	0,69
Trinkwasseranschluss	3/4" IG