

Versenkregner Pop-up Profi 0-350°

Regulierbarer Versenkregner für unterirdische Bewässerung

Datenblatt



Produktgruppe

Versenkregner Pop-up Profi 0-350°

Art.-Nr.	Bezeichnung
CL900190000	Versenkregner Pop-up Profi 0-350° (4")
CL900200000	Versenkregner Pop-up Profi 0-350° (2")

Kurzbeschreibung

Regulierbarer Versenkregner für unterirdische Bewässerung

Einsatzbereich

unterirdische Bewässerung

Anwendungsgebiet

Gartenbewässerung

Verwendung

unterirdische Bewässerung für kleine und mittelgroße Flächen

Produktbeschreibung

Professioneller Versenkregner mit speziellem Düsendesign gewährleistet höchste Bewässerungsgleichmäßigkeit und minimalen Wasserverbrauch. Der statische Regner ermöglicht eine präzise Regulierung von Fläche und Wurfweite (0° bis 350°). Mit waschbarem Filter, selbstschmierender Kupplung und Edelstahlschraube zur Wurfweitenregulierung bietet er maximale Effizienz. Der geringe Wasserverbrauch, Frostschutz und die Möglichkeit zur Ersatzteilmontage in bestehenden Anlagen mit 1/2" Anschluss machen ihn besonders vielseitig. Bei nur 5 (2") oder 10 cm (4") Arbeitshöhe bewässert er zuverlässig eine großzügige Fläche von maximal 55 m².

Technische Kurzbeschreibung

- professioneller statischer Regner mit regulierbarem Kopf von 0° bis 350°, gewährleistet eine präzise Ausrichtung
- Düse mit speziellem Profildesign für einen gleichmäßigen und ausgewogenen Wasserauswurf
- mit waschbarem Filter, selbstschmierender Kupplung und Edelstahl-Schraube zur Wurfweitenregulierung
- Standard-Anschluss mit 1/2" Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen
- max. Bewässerungsfläche: 55 m², max. Wurfweite: 4,2 m bei einer max. Durchflussmenge von 8,2 l/min bei 3 bar
- Arbeitshöhe über dem Boden, je nach Variante 5, oder 10 cm (2 oder 4")

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	CL900190000	CL900200000
Länge	37	
Höhe	160	110
Tiefe/Breite	37	
Durchmesser	37	
Gesamtgewicht (kg)	0,065	0,049