

# Versenkregner Pop-up Profi 0-350°

Regulierbarer Versenkregner für unterirdische Bewässerung

## Datenblatt



## Produktgruppe

# Versenkregner Pop-up Profi 0-350°

Art.-Nr.	Bezeichnung
CL900190000	Versenkregner Pop-up Profi 0-350° (4")
CL900200000	Versenkregner Pop-up Profi 0-350° (2")

## Kurzbeschreibung

Regulierbarer Versenkregner für unterirdische Bewässerung

## Einsatzbereich

unterirdische Bewässerung

## Anwendungsgebiet

Gartenbewässerung

## Verwendung

unterirdische Bewässerung für kleine und mittelgroße Flächen

## Produktbeschreibung

Professioneller Versenkregner mit speziellem Düsendesign gewährleistet höchste Bewässerungsgleichmäßigkeit und minimalen Wasserverbrauch. Der statische Regner ermöglicht eine präzise Regulierung von Fläche und Wurfweite (0° bis 350°). Mit waschbarem Filter, selbstschmierender Kupplung und Edelstahlschraube zur Wurfweitenregulierung bietet er maximale Effizienz. Der geringe Wasserverbrauch, Frostschutz und die Möglichkeit zur Ersatzteilmontage in bestehenden Anlagen mit 1/2" Anschluss machen ihn besonders vielseitig. Bei nur 5 (2") oder 10 cm (4") Arbeitshöhe bewässert er zuverlässig eine großzügige Fläche von maximal 55 m<sup>2</sup>.

## Technische Kurzbeschreibung

- professioneller statischer Regner mit regulierbarem Kopf von 0° bis 350°, gewährleistet eine präzise Ausrichtung
- Düse mit speziellem Profildesign für einen gleichmäßigen und ausgewogenen Wasserauswurf
- mit waschbarem Filter, selbstschmierender Kupplung und Edelstahl-Schraube zur Wurfweitenregulierung
- Standard-Anschluss mit 1/2" Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen
- max. Bewässerungsfläche: 55 m<sup>2</sup>, max. Wurfweite: 4,2 m bei einer max. Durchflussmenge von 8,2 l/min bei 3 bar
- Arbeitshöhe über dem Boden, je nach Variante 5, oder 10 cm (2 oder 4")

## Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	CL900190000	CL900200000
<b>Länge</b>	37	
<b>Höhe</b>	160	110
<b>Tiefe/Breite</b>	37	
<b>Durchmesser</b>	37	
<b>Gesamtgewicht (kg)</b>	0,065	0,049