

Magnetventil 1" IG, programmierbar

Magnetventil für eine unterirdische Bewässerungsanlage

Datenblatt

Produktgruppe

Magnetventil 1" IG, programmierbar

Art.-Nr.	Bezeichnung
CL908260000	Magnetventil 1" IG, programmierbar

Kurzbeschreibung

Magnetventil für eine unterirdische Bewässerungsanlage

Einsatzbereich

ober- und unterirdische Bewässerungsanlagen

Anwendungsgebiet

automatische Steuerung der Gartenbewässerung

Verwendung

Bewässerungscomputer zur automatischen Regelung der Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Eine praktische und zuverlässige Lösung für die Programmierung unterirdischer Bewässerungsanlagen, die bei fehlender Stromversorgung ein Magnetventil steuert. Kann direkt an einem Wasserhahn oder an einem Wasseranschluss im Schacht installiert werden. Funktioniert dank einer wasserfesten Abdeckung auch unter Wasser. Einfache Programmierung mit nur drei Tasten. Bewässerungsdauer zwischen 1 Minute und 23 Stunden 59 Minuten, Häufigkeit bis zu 6 Mal pro Tag. Manuelle und Wochenprogrammierung mit Ausschluss bestimmter Wochentage. 9V-Magnetspule mit niedrigem Energieverbrauch. Funktioniert mit einer 9V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht. Für eine bequeme Programmierung oder zum Verstauen über den Winter kann die Elektronik von der Hydraulik getrennt werden. Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar. 1" Innengewinde am Ein- und Ausgang. Durchflussmenge von 4,6 bis 96 Liter/Minute. Betriebstemperatur von +5° bis +70°.

Technische Kurzbeschreibung

- eine praktische und zuverlässige Lösung für die Programmierung unterirdischer Bewässerungsanlagen, die bei fehlender Stromversorgung ein Magnetventile steuert (für 1 Leitung)
- mit bistabiler 9 V-Magnetspule mit niedrigem Energieverbrauch
- kann direkt an einen Wasserhahn oder an einen Wasseranschluss im Schacht installiert werden, funktioniert dank einer perfekt dichten Abdeckung auch unter Wasser
- für eine bequeme Programmierung oder zum Verstauen über den Winter kann die Elektronik von der Hydraulik getrennt werden
- batteriebetrieben, Versorgung über 1 x 9 V-Alkali-Mangan-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schutzklasse IP 68
- Innengewinde 1"
- 6 voreingestellte Programme
- Bewässerungshäufigkeit: 6x pro Tag, Ausschluss bestimmter Wochentage möglich
- Bewässerungsdauer: 1 Minute bis 23 Stunden und 59 Minuten
- einfache Programmierung mit nur drei Tasten
- Betriebsdruck: 0,5 bis 12 bar
- Durchflussmenge: 4,6 bis 96 l/min
- Betriebstemperatur: +5° bis +70 °C

Magnetventil 1" IG, programmierbar

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	CL908260000
Länge	103
Höhe	150
Tiefe/Breite	131
Gesamtgewicht (kg)	0,705